

FICHA TÉCNICA: MAKITA HR5202C

Martillo Rotativo y Demoledor de 10.9 kg - SDS-MAX

Especificaciones Técnicas

Potencia de entrada	1,510 W
Energía de impacto	19.1 J (EPTA-05/2009)
Golpes por minuto (gpm)	1,100 - 2,250 gpm
Velocidad sin carga	150 - 310 rpm
Capacidad máx. en concreto (Broca estándar)	52 mm (2")
Capacidad máx. en concreto (Broca copa)	160 mm (6-5/16")
Tipo de inserción / Toma	SDS-MAX
Peso neto	10.9 kg (24.1 lbs)
Dimensiones (La x An x Al)	599 x 134 x 287 mm
Longitud del cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)

Características Destacadas

- **Modos de operación dual:** Permite seleccionar entre rotación con impacto (perforación) y solo impacto (demolición/cincelado) según el trabajo.
- **Control de velocidad constante:** Aplica potencia adicional automáticamente al motor para mantener la velocidad bajo cargas extremas.
- **Arranque suave:** Evita la reacción inicial brusca al encender la herramienta para un arranque preciso y seguro.
- **Embrague limitador de torque:** Detiene la rotación automáticamente si la broca se atasca, protegiendo al operador y los engranajes internos.
- **Luces LED de advertencia:** Incluye un indicador verde para fallas de corriente o interruptor, y un indicador rojo para el cambio preventivo de carbones.