

FICHA TÉCNICA: ROTOMARTILLO COMBINADO DE 10 KG

Especificaciones estándar y comparativa para herramientas de alta gama (Clase 10 kg / SDS-max)

Descripción General

Los rotomartillos y martillos demoledores de la clase de 10 kg están diseñados para los trabajos más exigentes en construcción civil, demolición pesada y perforación industrial en hormigón, piedra y mampostería. Utilizan el sistema de encastre profesional SDS-max para soportar altas cargas de impacto y torsión.

Especificaciones Técnicas Promedio

Características	Rango / Valor Estándar
Potencia Absorbida	1,500 W – 1,700 W
Energía de Impacto	19 Joules – 25 Joules
Frecuencia de Impacto	1,000 – 1,900 golpes por minuto (GPM)
Sistema de Encastre	SDS-max
Capacidad Máx. Perforación	52 mm (con broca maciza) / Hasta 150 mm (corona)
Peso Operativo	10.0 kg – 10.6 kg
Modos de Trabajo	Percusión / Rotación con percusión (Modelos combinados)
Sistemas Adicionales	Embrague de seguridad, Control de vibración activo (AVR)

Modelos de Referencia en el Mercado

Especificación	Bosch GSH 11 E	DeWalt D25773K	Truper Expert 100891
Potencia	1,500 W	1,700 W	14 A (~1,680 W)
Fuerza de Impacto	25 J	19.4 J	25 J
Velocidad / GPM	900 – 1,890 GPM	1,105 – 2,210 GPM	1,000 – 1,900 GPM
Peso	10.1 kg	10.6 kg	10.0 kg
Aplicación Principal	Demolición óptima	Perforación / Demolición	Demolición / Perforación